

NAZWA:	NATURLUX PŁYN DO PIEŁĘGNACJI PARKIETÓW OLEJOWANYCH I WOSKOWANYCH
PRZEZNACZENIE:	Pielęgnacja podłóg drewnianych i parkietów pokrytych olejem, woskiem lub lakierami wodorozcieńczalnymi. Natlux jest roztworem ekstraktów cytrusowych w naturalnych rozpuszczalnikach. Zabezpiecza przed zużyciem eksploatacyjnym oraz tworzy elastyczną powłokę odporną na kurz i wodę. Nie wymaga rozcieńczania.
NANOSZENIE:	Produkt gotowy do użycia – nie wymaga rozcieńczania. Nanoszenie przy użyciu suchej i miękkiej ściereczki w ilości ok. 10-15 g/m kw. Produkt rozprowadzać równomiernie na podłodze. Po ok. 1-2 h godzinach polerować wełnianą ściereczką lub polerką celem uzyskania jednolitego efektu. UWAGI: <ul style="list-style-type: none">• podczas nanoszenia i schnięcia intensywnie wietrzyć mieszkanie• unikać kontaktu ze skórą, nosić gumowe rękawice ochronne• nie wylewać do kanalizacji i do gruntu• chronić przed dziećmi
CIEŻAR WŁAŚCIWY	0,83 +/- 0,05 kg / liter
LEPKOŚĆ K.F.4:	11 +/- 2 s
POSTAĆ:	ciecz o mętnawym zabarwieniu
OPAKOWANIA:	Plastikowy pojemnik o poj. 1 liter
MAGAZYNOWANIE:	W suchym pomieszczeniu. Produkt winien być szczelnie zamknięty. Temperatura magazynowania nie może spaść poniżej 5°C. Nie poddawać działaniu promieni słonecznych.

Przed zastosowaniem produktu, użytkownik jest zobowiązany do uprzedniego sprawdzenia jego przydatności do stosowanej technologii oraz określonego sposobu użytkowania przed nanoszeniem. W przypadku zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt obróbki.

Informacje zawarte w powyższej karcie technicznej zawierają wszelkie informacje zgodne z naszą najlepszą wiedzą. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, odstępstwa lub nieprawidłowe informacje.

Informacje zawarte w karcie technicznej stają się nieaktualne po ukazaniu się nowej karty technicznej. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu upewnienia się, że posiadają Państwo najnowszą wersję karty.