

- Charakterystyka:** Składniki reakcyjne na bazie poliizocyjanianów dla lakierów DD lub PU. Nienaganny rezultat osiągany jest tylko wówczas, jeśli przestrzegane są poniższe wskazówki.
- Zastosowanie:** Specjalny utwardzacz do lakierów serii DuoCryl oraz PU.
- Proporcje mieszania:** Wiążące są proporcje jakie podano na pojemniku z lakierem.
- Przechowywanie:** W oryginalnie zamkniętym pojemniku można przechowywać do pół roku.
- Wskazówki specjalne:** Utwardzacz jest higroskopijny, przez reakcję z wilgotnością z powietrza może stać się beużyteczny. Dlatego po każdym pobieraniu lakieru należy niezwłocznie zamknąć pojemnik.
- Bezpieczeństwo:** Rozp. o mat. nieb.: F - łatwopalny
Zawiera izocyjaniany! Przestrzegać wskazówek producenta.
VbF: A I
ADR/RID: Kl.3 Nr 5 b
VBG 23: Przestrzegać przepis o zapobieganiu wypadkom Związku branżowego przemysłu chemicznego "Praca z materiałami lakierniczymi PUR". Poza tym należy przestrzegać Instrukcji technicznej ZH 1/181 Związku branżowego przemysłu chemicznego BG "Praca z materiałami lakierniczymi PUR".
- Proporcje mieszania:** Należy przestrzegać proporcji mieszania podanych na pojemniku z lakierem.
- Wskazówki szczególne:** Utwardzacz jest wrażliwy na wilgoć i może stać się beużyteczny na skutek wejścia w reakcję z wilgocią. Dlatego też po każdym użyciu należy natychmiast ponownie szczelnie zamknąć pojemnik.
- Czyszczenie przyrządów:** Środek myjący PUG
- Okres przydatności do użycia:** Możliwy do składowania przynajmniej 1rok w oryginalnie zamkniętym pojemniku. W przypadku wielokrotnego otwierania pojemnika i częściowego pobierania utwardzacza może wzrosnąć lepkość.
- Bezpieczeństwo:** GefStoffV (Rozporz. dot. mat. niebezp.) Xi = podrażniający, F = palny
Zawiera izocyjaniany. Przestrzegać wskazówek producenta
BetrSVer (rozorz. dot.bez.eksploatacji) palny (VBFA II)
ADR/RID: Klasa 3 F 1 III
UN-CODE: 1263
VBG 23: Przepis BHP Organizacji branżowej przemysłu chemicznego „Nanoszenie materiałów malarskich”. Należy także przestrzegać Instrukcji ZH 1/181 Organizacji branżowej przemysłu chemicznego „Sposób obchodzenia się z materiałami malarskimi PUR”.
- Proszę przestrzegać:** Produkt i wskazówki w tej instrukcji są zgodne z aktualnym stanem techniki. Nasze ustne i pisemne zalecenia dotyczące techniki zastosowania, które przekazujemy na bazie naszego doświadczenia i najlepszej wiedzy, nie są wiążące i nie stanowią żadnego prawnego stosunku umownego oraz żadnego dodatkowego zobowiązania wynikającego z umowy kupna. Nie zwalniają one użytkownika z jego obowiązku skontrolowania na własną odpowiedzialność istniejącego podłoża oraz przydatności naszych produktów do przewidywanego celu zastosowania. W przypadkach wątpliwych należy sprawdzić przydatność oraz stosowane ilości poprzez wykonanie powierzchni próbnej. W przypadku zmieszania produktów obcych z naszymi produktami, lub w przypadku wspólnej obróbki z innymi produktami obcymi nie możemy przejąć jakiegokolwiek gwarancji za nienaganną jakość powierzchni. Przy stosowaniu naszych produktów należy przestrzegać znormalizowanych zasad zlecania i wykonawstwa robót budowlanych (VOB). Obowiązują nasze ogólne warunki dostaw i płatności.
- Wraz z tą instrukcją tracą ważność wszystkie poprzednie jej wersje.
Stan 04/06